VASOS DE EXPANSÃO

Membrana Fixa

Conexões em Aço Inox 304

Maior intervalo entre as calibragens

Garantia de 1 ano

VANTAGENS

• O sistema de membrana fixa, por não utilizar flange, mantém a pressão calibrada, o que evita manutenções periódicas.
• No sistema de pressurização, o vaso de expansão aumenta o intervalo entre os acionamentos, contribuindo para a economia do consumo energético e aumento da vida útil dos equipamentos eletromecânicos.

Interior do Vaso com membrana fixa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Pressão máxima: 10 Bar
• Conexões em Aço Inox AISI 304
• Característica da água: potável e isenta de sólidos em suspensão. PH entre 6,0 e 9,5.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E HIDRÁULICAS

MODELO	Instalação	Volume	Conexões (BSP)	Membrana	Faixa de temp. (°C)
TAN-V-AQF-5	Vertical sem base	5 litros	1” M	BUTYL	- 10 a +99
TAN-H-AQF-24	Horizontal com base	24 litros	1” M	BUTYL	- 10 a +99
TAN-V-AQF-24	Vertical sem base	24 litros	1” M	BUTYL	- 10 a +99
TAN-V-AQF-36	Vertical sem base	36 litros	1” M	BUTYL	- 10 a +99
TAN-V-AQF-50	Vertical com base	50 litros	1” F	BUTYL	- 10 a +99
TAN-V-AQF-100	Vertical com base	100 litros	1” F	BUTYL	- 10 a +99

Vaso de 100L Conexão em 90°

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

MODELO	Código	A	B	C	Peso (kg)
TAN-V-AQF-5	11029	280	200	-	2,0
TAN-H-AQF-24	11030	460	295	300	5
TAN-V-AQF-24	12865	440	290	-	5,6
TAN-V-AQF-36	11414	470	320	-	5,5
TAN-V-AQF-50	11032	590	395	-	11
TAN-V-AQF-100	11033	810	428	-	17,1



• Garantia: 1 ano contra defeito de fabricação.
• A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catálogo sem aviso prévio.