

TBY • 3,0CV e 4,0CV (MULTIESTÁGIOS)

- **APLICAÇÕES:**
 - Tornos CNC
 - Centros de usinagem
 - Dressagem de rebolos para retífica
 - Furação com broca Tmax
 - Furações profundas, onde é necessária alta pressão
 - Máquinas especiais
- **CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS E ELÉTRICAS:**
 - Potência: 3,0 CV e 4,0 CV (motor IR3)
 - Tensão: Trifásica 220/380/440 V
 - Rotação: 3.500 RPM
 - Frequência: 60 HZ
 - Proteção: IP 55
 - Corpo: Ferro Fundido
 - Rotor: Tipo fechado em Aço Inox AISI 304
 - Voluta: Aço Inox AISI 304
 - Intermediário: Aço Inox AISI 304
 - Selo: Tipo cartucho
 - Eixo: Aço Inox AISI 304
 - Recalque: 1.1/2" BSP
 - Temperatura do líquido: 5°C a 80°C

KIT DE REPOSIÇÃO



IMPORTANTE

O fluido a ser bombeado deve estar limpo e isento de impurezas

GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricação.

MODELOS E CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

MODELOS	CV	Nº DE ESTÁGIOS	A	B	C	D
TBY-11	3,0	11	326	386	157	179
TBY-16	4,0	16	416	418	157	179

DESEMPENHO:

