FLUXOSTATO TFG

• TFG (sem interruptor)
Conexão 1”F x 3/4M

PRESSOSTATO TKPI 0 A 8 BAR

• TKPI-35
Pressão de 0 a 8 BAR
Conexão 1/4”

UNIÃO EM PLÁSTICO

• UNIÃO-40X32
• UNIÃO-50X40
• UNIÃO-50X50

PRÉ-FILTRO PARA PISCINA

Diâmetro de entrada
e saída:
Suc 50mm (int.)
Rec 60mm (int.)

SAPATAS DE APOIO

• SAPATA-APOIO
• SAPATA-DUPLA

SAPATAS DE APOIO

• SAPATA-30mm
• SAPATA-70mm

FILTRO DE LINHA

• FILTRO-LINHA-1/2-BR
• FILTRO-LINHA-3/4-BR

ADAPTADOR

• ADAPTADOR TBHA-PFR
Conexão 1”M x 50mm (ext.)



UNIÃO EM BRONZE

• UNIÃO-BR-1FX3/4

SUPORTE DE FIXAÇÃO

• TSB (sem sapatas)
• TSBC (com 4 sapatas duplas)

CONEXÃO MANIFOLD TCM-BR-1

1” x 1” x 1” x 1/4” x 1/4”

TVR - VALVULA RETENÇÃO

• Bronze com sede em BRONZE
Conexão 1”F

FILTRO DE DISCO

Elemento Filtrante Lavável
Filtra partículas sólidas existentes na rede hidráulica

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E HIDRÁULICAS

MODELO	Código	ENTRADA E SAÍDA	GRAU DE FILTRAGEM	VAZÃO MÁXIMA RECOMENDADA	PRESSÃO MÁX. DE TRABALHO
FILTRO-DISCO-1”	9891	1”	130 µm	6m³/h	8 BAR
FILTRO-DISCO-2”	10051	2”	130 µm	25m³/h	8 BAR

• Garantia: 1 ano contra defeito de fabricação.
• A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catálogo sem aviso prévio.