TBHA-HAP

Ideal para ambientes úmidos e zonas litorâneas

100% Nacional

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Possui filtro interno que não permite a entrada de sujeira entre o rotor e o estator
- Proteção do motor: IP 65
- Isolada eletricamente e incorrosível
- Não possui selo mecânico e nem rolamentos
- Temperatura da água: 5ºC a 40°C
- Temperatura ambiente (local instalação): 0°C a 40°C
- Pressão máx. na sucção: 4 mca
- Fabricada Polímero de alta performance e Aço Inox AISI 316L

APLICAÇÕES

- Banheiras de hidromassagem e spas

VANTAGENS

- Silenciosa
- Leve e compacta
- Conserva a temperatura da água
- Auto-drenante
- Não oxida

MODELOS POR APLICAÇÃO

MODELO	POT. (CV)	QUANTIDADE DE JATOS
TBHA-HAP-1/3	1/3	Até 3 jatos
TBHA-HAP-1/2	1/2	Até 5 jatos

SILENCIOSAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E HIDRÁULICAS

MODELO	POT. (CV)	TENSÃO (V) / CORRENTE (A)	TUBULAÇÃO (mm)	PRESSÃO MÁX. (mca)	ALTURA MANOMÉTRICA (A.M.T.) EM mca								PESO (kg)
					2	4	6	8	10	12	14	16	
					VAZÃO EM m³/h PARA SUCÇÃO MANOMÉTRICA DE (0) m								
TBHA-HAP-1/3	1/3	220 / 2,6	Sucção: 50 ext / 40 int x Recalque: 40 ext / 32 int	10,5	11,5	10,1	7,9	5,1	1,0				3,5
TBHA-HAP-1/2	1/2	220 / 3,2		12,5	13,0	11,7	9,6	7,2	4,5	1,0			3,9

- Garantia: 2 anos contra defeito de fabricação.
- A cor do produto pode diferir da cor apresentada no catálogo sem aviso prévio.

Consulte toda linha de acessórios comercializados separadamente