TBHM • MULTIESTÁGIOS

APLICAÇÕES:

- Recalque de água
- Indústrias
- Prédios
- Aplicações que requerem alta pressão

IMPORTANTE

O fluido a ser bombeado deve estar limpo e isento de impurezas

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS E ELÉTRICAS:

- Potência: 1,0 CV
- Tensão: Trifásica 220/380/440 V
- Rotação: 3.500 RPM
- Frequência: 60 HZ
- Proteção: IP 55
- Corpo e tampa de sucção: Ferro fundido
- Intermediário: Aço Inox AISI 304
- Rotor: Tipo fechado em Aço Inox AISI 304
- Selo : Ø 3/4” Tipo 21 em Buna N (Opcional Viton e EPDM)
- Eixo: Aço SAE 1045 com luva de bronze no selo mecânico e luva espaçadora em Aço Inox
- Temperatura do líquido: 5°C a 40°C
- Temperatura ambiente: 0°C a 40°C
- Cor: Preta

TABELA DE RENDIMENTOS

Modelo	Pot. (CV)	Está-gios	Conexões		Pressão Máxima* (mca)	Altura manométrica total (mca)																			
			Suc.	Rec.		10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	115
						Vazão para sucção manométrica de 0 m (m^3/h)																			
TBHM3-1	1,0	3	1”	3/4”	45		9,5	8,5	7,7	6,5	5,2	4,0													

* Pressão máxima com vazão zero

GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricação.
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS: Disponível no site www.texius.com.br