TBH Série BJ-1015

APLICAÇÕES:

- Bombeamento de águas limpas
- Sistemas de refrigeração
- Irrigação
- Cabines de pinturas
- Indústrias
- Residências
- Prédios
- Chácaras e fazendas
- Uso geral

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS E ELÉTRICAS:

- Potência: 10,0 CV e 15,0 CV
- Tensão: Trifásica 220/380/440 V
- Rotação: 3.500 RPM
- Frequência: 60 HZ
- Proteção: IP 55
- Rotor: Tipo fechado, em alumínio (Opcional ferro fundido ou bronze)
- Voluta: Ferro fundido (Opcional bronze) com bocais roscados (BSP)
- Intermediário: Ferro fundido (Opcional bronze)
- Selo: Ø1.3/8” tipo 21 em Buna N (Opcional Viton e EPDM)
- Eixo: Aço SAE 1045 com luva de bronze
- Temperatura do líquido: 5°C a 40°C
- Temperatura ambiente: 0°C a 40°C
- Cor: Preta

TABELA DE RENDIMENTOS

Modelo	Pot. (CV)	Conexões		Pressão Máxima* (mca)	Altura manométrica total (mca)																		
		Suc.	Rec.		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
					Vazão para sucção manométrica de 0 m (m^3/h)																		
TBH-1004	10,0	2”	1.1/2”	65	39,2	37,9	37,0	35,6	34,8	33,7	33,0	31,3	30,0	29,2	27,0	25,3	20,2						
TBH-1005	10,0	2.1/2”	2”	52	78,3	77,0	76,1	67,9	61,8	55,0	49,6	42,8	35,0	22,7	13,2								
TBH-1504	15,0	2”	1.1/2”	80	42,0	41,3	39,7	37,5	36,8	35,0	34,1	31,8	30,0	29,8	29,1	28,0	27,1	25,3	23,0	12,8			
TBH-1505	15,0	2.1/2”	2”	70	83,5	83,0	82,5	79,3	74,5	70,0	64,3	60,0	54,5	49,0	43,2	37,3	29,7	20,6					

* Pressão máxima com vazão zero

GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricação.
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS: Disponível no site www.texius.com.br