TABELA GERAL DE SELEÇÃO DE BOMBAS

Série	Modelo	Pot. (CV)	Proteção	Conexões		Pressão Máxima* (mca)	Altura manométrica total (mca)																					
				Suc.	Rec.		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	34	38	40	44	48			
							Vazão para sucção manométrica de 0 m (m^3/h)																					
	TBHC-0051-T21	0,5	IP 21	1"	1"	20	12,3	11,3	11,2	10,5	8,9	7,7	6,7	4,8	2,9														
	TBHC-0071-T21	0,75	IP 21	1"	1"	23	14,2	13,2	12,6	11,9	10,6	9,9	8,8	7,2	6,1	4,2	1,7												
	TBHC-0101-T21	1,0	IP 21	1"	1"	26	15,1	14,7	13,5	12,4	11,5	11,2	9,7	8,5	7,5	6,1	4,0	2,3											
	TBHC-0051-T55	0,5	IP 55	1"	1"	17			11,0	9,7	8,6	6,6	5,1	2,9															
	TBHC-0071-T55	0,75	IP 55	1"	1"	21				11,3	10,6	9,4	7,8	6,3	4,5	1,6													
	TBHC-0101-T55	1,0	IP 55	1"	1"	26					14,3	12,9	12,1	11,0	9,6	7,7	6,2	3,9											
	TBH-0152	1,5	IP 21	1.1/4"	1.1/4"	28	20,4	20,1	18,9	17,7	16,4	15,2	13,9	12,8	11,3	9,5	7,7	5,4	1,9										
	TBH-0202	2,0	IP 21	1.1/4"	1.1/4"	31	22,3	21,5	20,5	19,6	18,7	17,7	16,5	15,1	13,3	11,9	10,5	8,9	6,1	2,5	0,5								
	TBH-0302	3,0	IP 21	1.1/4"	1.1/4"	39		23,6	23,1	22,6	21,9	20,9	20,1	19,3	18,3	17,3	16,3	18,0	13,5	12,5	11,2	7,3	0,6						
	TBH-0105	1,0	IP 21	2.1/2"	2"	10	34,0	26,8	20,0	10,3																			
	TBH-0155	1,5	IP 21	2.1/2"	2"	12	40,0	35,3	29,8	23,8	16,4																		
	TBH-0205	2,0	IP 21	2.1/2"	2"	20	54,7	49,8	45,0	41,4	38,2	34,0	30,3	24,2	18,9														
	TBH-0305	3,0	IP 21	2.1/2"	2"	23	57,7	56,5	53,1	49,1	45,0	41,4	36,6	32,4	27,3	18,9	9,8												
	TBHCG-0051	1/2	IP 55	1"	1"	21				12,3	11,6	10,7	9,7	8,4	6,8	4,7													
	TBHCG-0071	3/4	IP 55	1"	1"	24				13,5	12,8	11,9	10,9	9,8	8,6	7,4	5,8												
	TBHCG-0101	1,0	IP 55	1"	1"	28					13,9	13,0	12,3	11,5	10,8	9,5	8,7	7,0	4,8										
	TBHCG-0157	1,5	IP 55	1.1/2"	1.1/4"	26		21,0	20,3	19,8	18,7	18,0	17,2	16,1	14,9	13,5	12,0	10,0	7,3										
	TBHCG-0207	2,0	IP 55	1.1/2"	1.1/4"	31			22,2	21,8	21,1	20,4	19,7	18,7	17,6	16,4	15,2	14,9	12,9	10,4	8,2								
	TBHCG-0307	3,0	IP 55	1.1/2"	1.1/4"	42				25,9	26,3	24,5	24,1	23,7	22,8	21,9	20,9	19,9	19,2	17,9	16,7	14,2	10,2	7,4					
	TBHCG-0407	4,0	IP 55	1.1/2"	1.1/4"	49				28,4	28,1	27,9	27,5	27,1	26,9	26,0	25,4	24,2	23,9	23,2	22,3	20,1	17,5	16,0	12,0	6,6			
	TBHCG-0054	1/2	IP 55	2"	1.1/2"	15		23,5	20,7	18,5	16,0	13,4	9,5																
	TBHCG-0074	3/4	IP 55	2"	1.1/2"	18		25,0	23,1	21,2	18,9	16,2	13,2	9,6															
	TBHCG-0104	1,0	IP 55	2"	1.1/2"	20		26,6	25,4	23,9	21,8	19,9	17,3	14,9	11,6														
	TBHCG-0154	1,5	IP 55	2"	1.1/2"	23		28,3	27,5	25,7	24,3	22,8	20,7	18,9	16,5	13,8	10,2												
	TBHCG-0204	2,0	IP 55	2"	1.1/2"	28			31,2	29,2	27,6	26,1	24,5	23,1	21,8	19,5	17,1	14,3	11,6	6,8									
	TBHCG-0304	3,0	IP 55	2"	1.1/2"	31				37,3	35,7	34,1	32,9	31,4	29,5	28,3	26,3	24,5	21,9	18,7	14,8								
	TBHCG-0404	4,0	IP 55	2"	1.1/2"	36				42,6	41,4	40,8	40,2	37,8	36,3	34,2	32,4	30,7	28,3	26,6	23,6	16,0							
	TBH-0105	1,0	IP 55	2.1/2"	2"	10	34,0	26,8	20,0	10,3																			
	TBH-0155	1,5	IP 55	2.1/2"	2"	12	40,0	35,3	29,8	23,8																			
	TBH-0205	2,0	IP 55	2.1/2"	2"	14	43,0	39,5	34,2	29,7	25,9	17,5																	
	TBH-0305	3,0	IP 55	2.1/2"	2"	20	54,7	49,8	45,0	41,4	38,2	34,0	30,3	24,2	18,9														
	TBH-0405	4,0	IP 55	2.1/2"	2"	23	57,7	56,5	53,1	49,1	45,0	41,4	36,6	32,4	27,3	18,9	9,8												

Série	Modelo	Pot. (CV)	Proteção	Conexões		Pressão Máxima* (mca)	Altura manométrica total (mca)																					
				Suc.	Rec.		8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90			
							Vazão para sucção manométrica de 0 m (m^3/h)																					
	TBH-0503	5,0	IP 55	2"	1.1/4"	52	24,0	23,2	22,5	21,5	19,8	18,8	17,2	15,3	13,1	10,6	7,1	5,0											
	TBH-0504	5,0	IP 55	2"	1.1/2"	41	42,0	38,6	35,1	30,3	27,6	23,0	17,8	8,9														
	TBH-0505	5,0	IP 55	2.1/2"	2"	25	55,8	48,1	39,6	30,8	15,7																	
	TBH-0753	7,5	IP 55	2"	1.1/4"	66	30,0	28,0	27,1	25,8	24,9	23,8	23,0	21,8	20,3	18,4	16,5	15,7	12,7	9,0	2,0							
	TBH-0754	7,5	IP 55	2"	1.1/2"	53	51,3	49,5	46,8	44,3	41,7	38,9	34,5	31,0	26,9	22,9	16,1	11,9											
	TBH-0755	7,5	IP 55	2.1/2"	2"	35	73,4	66,4	61,1	54,7	47,3	38,6	27,0															

Série	Modelo	Pot. (CV)	Proteção	Conexões		Pressão Máxima* (mca)	Altura manométrica total (mca)																						
				Suc.	Rec.		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95			
							Vazão para sucção manométrica de 0 m (m^3/h)																					
	TBH-1004	10,0	IP 55	2"	1.1/2"	65	39,2	37,9	37,0	35,6	34,8	33,7	33,0	31,3	30,0	29,2	27,0	25,3	20,2										
	TBH-1005	10,0	IP 55	2.1/2"	2"	52	78,3	77,0	76,1	67,9	61,8	55,0	49,6	42,8	35,0	22,7	13,2												
	TBH-1504	15,0	IP 55	2"	1.1/2"	80	42,0	41,3	39,7	37,5	36,8	35,0	34,1	31,8	30,0	29,8	29,1	28,0	27,1	25,3	23,0	12,8							
	TBH-1505	15,0	IP 55	2.1/2"	2"	70	83,5	83,0	82,5	79,3	74,5	70,0	64,3	60,0	54,5	49,0	43,2	37,3	29,7	20,6									

* Pressão máxima com vazão zero