TBH Série BJ2 • BJ5 • IP21

APLICAÇÕES:

- Bombeamento de águas limpas ou turvas
- Indústrias
- Residências
- Condomínios
- Sistemas de refrigeração
- Irrigação

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS E ELÉTRICAS:

- Potência: 1/2 CV a 3,0 CV
- Tensão: Trifásica 220/380 V
- Rotação: 3.500 RPM
- Frequência: 60 HZ
- Proteção: IP 21
- Rotor: Tipo fechado, em alumínio
- Voluta: Ferro fundido (Opcional bronze) com bocais roscados (BSP)
- Intermediário: Ferro fundido (Opcional bronze)
- Selo: Ø5/8” tipo 21 em Buna N (Opcional Viton e EPDM)
- Eixo: Aço SAE 1045
- Temperatura do líquido: 5°C a 40°C
- Temperatura ambiente: 0°C a 40°C
- Cor: Preta

TABELA DE RENDIMENTOS

Série	Modelo	Pot. (CV)	Conexões		Pressão Máxima* (mca)	Altura manométrica total (mca)																			
			Suc.	Rec.		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
						Vazão para sucção manométrica de 0 m (m^3/h)																			
BJ-2 IP21	**TBH-0152**	1,5	1.1/4”	1.1/4”	28	20,4	20,1	18,9	17,7	16,4	15,2	13,9	12,8	11,3	9,5	7,7	5,4	1,9							
	TBH-0202	2,0	1.1/4”	1.1/4”	31	22,3	21,5	20,5	19,6	18,7	17,7	16,5	15,1	13,3	11,9	10,5	8,9	6,1	2,5	0,5					
	TBH-0302	3,0	1.1/4”	1.1/4”	39		23,6	23,1	22,6	21,9	20,9	20,1	19,3	18,3	17,3	16,3	18,0	13,5	12,5	11,2	9,3	7,3	3,9	0,6	
BJ-5 IP21	**TBH-0105**	1,0	2.1/2”	2”	10	34,0	26,8	20,0	10,3																
	TBH-0155	1,5	2.1/2”	2”	12	40,0	35,3	29,8	23,8	16,4															
	TBH-0205	2,0	2.1/2”	2”	20	54,7	49,8	45,0	41,4	38,2	34,0	30,3	24,2	18,9											
	TBH-0305	3,0	2.1/2”	2”	23	57,7	56,5	53,1	49,1	45,0	41,4	36,6	32,4	27,3	18,9	9,8									

* Pressão máxima com vazão zero

GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricação.
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS: Disponível no site www.texius.com.br