TBHC IP21 1/2 a 1,0 CV

TBHC IP55 1/2 a 1,0 CV

APLICAÇÕES:
TBHC IP 21 e IP 55

- Bombeamento de águas limpas ou turvas
- Indústrias
- Residências
- Condomínios
- Sistemas de refrigeração
- Irrigação

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS E ELÉTRICAS:
TBHC IP 21 e IP 55

- Potência: 1/2 CV a 1,0 CV
- Tensão: Trifásica 220/380 V (IP21) e 220/380/440 V (IP 55)
- Rotação: 3.500 RPM
- Frequência: 60 HZ
- Proteção: IP 21 e IP 55
- Rotor: Noryl
- Voluta: Ferro fundido com bocais roscados (BSP)
- Intermediário: Ferro fundido
- Selo: Ø5/8” tipo 21 em Buna N (Opcional Viton e EPDM)
- Eixo: Aço SAE 1045 (IP 21) - Aço Inox AISI 304 (IP 55)
- Temperatura do líquido: 5°C a 40°C
- Temperatura ambiente: 0°C a 40°C
- Cor: Preta

TABELA DE RENDIMENTOS

Série	Modelo	Pot. (CV)	Conexões		Pressão Máxima* (mca)	Altura manométrica total (mca)												
			Suc.	Rec.		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
						Vazão para sucção manométrica de 0 m (m^3/h)												
C21	**TBHC-0051-T21**	1/2	1”	1”	20	12,3	11,3	11,2	10,5	8,9	7,7	6,7	4,8	2,9				
	TBHC-0071-T21	3/4	1”	1”	23	14,2	13,2	12,6	11,9	10,6	9,9	8,8	7,2	6,1	4,2	1,7		
	TBHC-0101-T21	1,0	1”	1”	26	15,1	14,7	13,5	12,4	11,5	11,2	9,7	8,5	7,5	6,1	4,0	2,3	
C55	**TBHC-0051-T55**	1/2	1”	1”	17			11	9,7	8,6	6,6	5,1	2,9					
	TBHC-0071-T55	3/4	1”	1”	21				11,3	10,6	9,4	7,8	6,3	4,5	1,6			
	TBHC-0101-T55	1,0	1”	1”	26					14,3	12,9	12,1	11,0	9,6	7,7	6,2	3,9	

* Pressão máxima com vazão zero

GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricação.
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS: Disponível no site www.texius.com.br